

PRC 20/COVER-IP-F - Cappuccio di protezione



1312600

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1312600>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cappuccio di protezione, Serie di prodotti: PRC 20, colore: nero, tensione di dimensionamento: 400 V AC, Le note per il montaggio sono descritte nelle istruzioni di installazione

I vantaggi

- Più spazio nella parte anteriore del dispositivo grazie alla trasmissione di correnti fino a 20 A in uno spazio ridotto
- Tecnologia di bloccaggio Duo-Unlock per una maggiore flessibilità di installazione e manutenzione
- Utilizzo sicuro in condizioni ambientali estreme grazie a gradi di protezione e alla resistenza agli urti elevati
- Facile utilizzo grazie alla collaudata tecnologia a crimpare o a vite
- Codifica meccanica e a colori per una messa in servizio rapida e senza errori

Dati commerciali

Codice articolo	1312600
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABLHZC
Codice prodotto	ABLHZC
GTIN	4063151568405
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,67 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

PRC 20/COVER-IP-F - Cappuccio di protezione



1312600

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1312600>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Le note per il montaggio sono descritte nelle istruzioni di installazione
---------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cappuccio di protezione
Famiglia di prodotti	PRC 20

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale	400 V AC (III/2,00) a norma IEC 61984
	400 V AC (III/2,00) a norma IEC 61535 / 2 PfG 1915
	600 V AC / DC (III/2,00) secondo UL 2238 / UL 2237
	500 V DC (III/2,00) a norma IEC 61535

Dimensioni

Larghezza	28,5 mm
Altezza	28,5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Cappuccio di protezione)	nero (RAL 9005)
Materiale	PPE (Custodia)

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì (secondo IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
--------------------	---

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Categoria d'urto	IK08 (-25°C)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 85 °C

PRC 20/COVER-IP-F - Cappuccio di protezione



1312600

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1312600>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27440691
ECLASS-13.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Triphenyl phosphate(n. CAS: 115-86-6)
SCIP	b59dc154-d423-4b5e-b6fc-486ec6fde140

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,092 kg CO2e
---------	---------------