NBC-HDMI-HAM/1,0-PVC/HAM - Cavo HDMI

1332079

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1332079

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo HDMI, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 19, materiale: LCP, HDMI High Speed

I vantaggi

- Cavi patch HDMI ad alta velocità
- Trasmissione di rete integrata grazie all'HDMI Ethernet Channel
- Trasmissione affidabile di video 4K

Dati commerciali

Codice articolo	1332079
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNEBA
Codice prodotto	ABNEBA
GTIN	4063151628895
Peso per pezzo (confezione inclusa)	75,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	75,4 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Numero di poli	19
Schermato	sì

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	HDMI High Speed

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	100 MΩ
Tensione di prova	500 V AC
Tensione di prova filo/filo	500 V AC
Tensione di prova filo/schermatura	500,00 V AC
Impedenza caratteristica	100 Ω

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 10000

Indicazioni materiale

Colore della custodia	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	UL94 V0
Materiale custodia	LCP

Dimensioni

Larghezza	20,3 mm
Altezza	12 mm
Lunghezza	49,3 mm

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto HDMI tipo A
Schermato	sì
Cicli di manovra	> 10000
Resistenza di isolamento	100 MΩ
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto HDMI tipo A
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1,00 m

PVC HDMI High Speed nero [HDMI]

Schermato	sì
UL AWM Style	20276
Tipo di cavo	PVC HDMI High Speed nero
Tipo cavo (sigla)	HDMI
Diametro esterno conduttore	6,00 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	nero
Schermatura	Pellicola rivestita in alluminio

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	2,915 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com