

# SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Manicotto di fissaggio



1419568

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419568>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Manicotto di fissaggio per connessione a vite per custodia M12 con funzione di compensazione tolleranza, per inserti femmina M12 compatibili con SMD.

## I vantaggi

- Funzione di compensazione della tolleranza tra circuito stampato e custodia
- Impedisce l'esercitazione della forza sui punti di saldatura
- Semplice installazione grazie al montaggio senza utensili
- Chiusura ermetica opzionale della porta senza cappuccio di protezione

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1419568                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABQBDG                                                      |
| Codice prodotto                     | ABQBDG                                                      |
| GTIN                                | 4055626207032                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,99 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,292 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

## Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Caratteristiche articolo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Custodia per connettori circolari |
| Tipo di filettatura | M12                               |

## Indicazioni materiale

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Colore                                 | nero (Manicotto di fissaggio)   |
| Materiale                              | PA 6.6 (Manicotto di fissaggio) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                              |
| Materiale guarnizione                  | FKM                             |

## Connettori

## Connessione 1

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Struttura testa           | Femmina |
| Tipo di filettatura testa | M12     |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione (connesso)                                | IP67 (correttamente innestato e bloccato)          |
| Grado di protezione                                           | IP67 (correttamente innestato e bloccato)          |
|                                                               | IP67, nello stato bloccato                         |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina) |
|                                                               | -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)     |
| UL Type Rating                                                | Type 4 (indoor use only)                           |

## Normative e prescrizioni

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Definizione norma  | Connettori circolari M12                 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |

## Montaggio

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio     | Montaggio posteriore |
| Nota per il montaggio | in 2 parti a scatto  |

1419568

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419568>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|