

SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419630>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Boccola filettata M12 con funzione di compensazione tolleranza, per inserti femmina M12 compatibili con THR diritti. Adatta per spessori di parete pannelli frontali di 1,0 mm ... 1,8 mm.

I vantaggi

- Funzione di compensazione della tolleranza tra circuito stampato e custodia
- Impedisce l'esercitazione della forza sui punti di saldatura
- Semplice installazione grazie al montaggio senza utensili
- Chiusura ermetica opzionale della porta senza cappuccio di protezione

Dati commerciali

Codice articolo	1419630
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABQADG
Codice prodotto	ABQADG
GTIN	4055626189482
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,41 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,025 g
Numero tariffa doganale	79070000
Paese di origine	DE

SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419630>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. La connessione a vite per custodia M12 può essere utilizzata solo in collegamento con contro connettori e cappucci di protezione con filettatura standard M12. I contro connettori con filettatura SPEEDCON non possono essere utilizzati.
---------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Tipo di filettatura	M12

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco a saldare THR
--------------	-----------------------

Indicazioni materiale

Materiale Custodia	GD-Zn (Boccola filettata)
Materiale Superficie custodia	Ni
Materiale Guarnizione	FKM (Guarnizione sagomata)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	Bloccaggio a vite

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina) -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419630>

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-101

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio posteriore
Nota per il montaggio	in 2 parti a scatto

SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419630>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1419630

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419630>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com