VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO - Cavo patch

1420171

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420171

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo USB confezionato, schermato, colore: nero, guaina esterna in PVC, USB Mini-B/IP 20 su USB tipo A/IP 20, lunghezza: 2 m

Dati commerciali

Codice articolo	1420171
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CPA
Codice prodotto	AF1CPA
GTIN	4046356548601
Peso per pezzo (confezione inclusa)	110,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	108 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Note

Restrizione del commercio

Indicazione CE	I prodotti sono offerti esclusivamente per l'export al di fuori dell'area economica europea.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Standard
Numero di poli	4
Schermato	sì

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	1 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 2.0

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dati di collegamento

Piedinatura

Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale)	1 (M12 Mini-B) | RD (+5 V) | 1 (USB tipo A)
	2 (M12 Mini-B) | WH (DATA-) | 2 (USB tipo A)
	3 (M12 Mini-B) | GN (DATA+) | 3 (USB tipo A)
	4 (M12 Mini-B) | N.C.
	5 (M12 Mini-B) | BK (GND) | 4 (USB tipo A)

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto USB tipo A / IP20
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Connettore femmina diritto M12 Mini-B / IP65
Materiale	Lega di rame

	Ni/Au
Grado di protezione	IP65

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2 m
Guaina esterna, colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)


Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20 (USB tipo A)
	IP65 (M12 Mini-B)
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile)	-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)


Disegni

Disegno quotato




Connettore USB, tipo A, standard

Disegno quotato



Mini USB, connettore femmina con 1 x M12, dritto

Disegno schema



Piedinatura connettore USB, Mini-B

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1420171

EAC-RoHS
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com