# CBC-PRC COVER F 800V - Cappuccio di protezione

1476946

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1476946

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cappuccio di protezione, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, tensione di dimensionamento: 800 VDC, Montare il cappuccio di protezione con il dispositivo scollegato., campo di applicazione: Grid DC

## I vantaggi

- Connessione e disconnessione sicure sotto carico
- Disconnessione rapida delle connessioni volanti
- Manutenzione o sostituzione rapida dei dispositivi collegati
- Design robusto per uso esterno anche in condizioni estreme
- Particolarmente durevole ed economico

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1476946 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABLFZA |
| Codice prodotto | ABLFZA |
| GTIN | 4063151891916 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,087 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Note

| | |
|---|---|
| Informazioni sulla sicurezza | Montare il cappuccio di protezione con il dispositivo scollegato. |

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Cappuccio di protezione |
| Famiglia di prodotti | ArcZero |
| Campo di applicazione | Grid DC |

Caratteristiche di isolamento

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | II (custodie in plastica) |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 VDC (III/2,00) a norma IEC 61984 |
| | 250 VDC Tensione di sistema minima |
| | 500 VDC (III/2,00) a norma IEC 61535 |
| | 600 VDC (III/2,00) secondo UL 2238 / UL 2237 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 32,3 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Lunghezza | 19,5 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | nero |
| Materiale Cappuccio di protezione | PPE |
| Materiale Guarnizione | EPDM (Piano d'inserimento) |

### Cavo / linea

| | |
|---|---|
| Assenza di alogeni | sì (secondo IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1) |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP66 |
| | IP68 (2 m / 2 h) |
| | IP69 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -40 °C ... 105 °C |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Norme/disposizioni | IEC 61984 |
| | IEC TS 62735-1 |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440691 |
| ECLASS-15.0 | 27440691 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002863 |

## Environmental product compliance

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Triphenyl phosphate(n. CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 829aa714-4699-492e-9f45-09449a56804a |

EF3.1 Cambiamento climatico

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,115 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com