CB TM2 12A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800888

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800888

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Interruttore magnetotermico di protezione, 2 poli, curva caratteristica d'intervento M1 (semi-ritardata), 2 contatti di scambio, connettore maschio per elemento base.

Descrizione del prodotto

Interruttore di protezione magnetotermico

Dati commerciali

Codice articolo	2800888
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CLA124
Codice prodotto	CLA124
GTIN	4046356690492
Peso per pezzo (confezione inclusa)	70,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	70,1 g
Numero tariffa doganale	85362010
Paese di origine	ID

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Interruttori di protezione magnetotermici
Famiglia di prodotti	CB TM
Tipo	maschio
Numero di poli	2
Numero di canali	1

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tipo di fusibile	Macchina

Note generali

Tensione nominale	80 V DC (IEC 60934)
	80 V DC (UL 1077)
	80 V DC (UL 508 - con zoccolo a innesto)
	240 V AC (Ue secondo IEC 60934)
	277 V AC (UL 1077)
	277 V AC (UL 508 - con zoccolo a innesto)
Tensione d'isolamento nominale U_i	277 V AC (UL 1077)
	250 V AC (IEC 60934)
Corr. di dimensionam. I_N	12 A (IEC 60934)
	12 A AC (Carico induttivo a norma UL 1077)
	12 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 1077)
	12 A DC (Carico a bassa induzione a norma UL 508 - con zoccolo di innesto)
Tensione impulsiva di dimensionamento	2,5 kV (isolamento rinforzato nell'area di azionamento)
Resistenza d'isolamento R_{iso}	> 100 MΩ (500 V DC)
Circuito di corrente ausiliaria	277 V AC / 0,5 A (a bassa induzione)
	277 V AC / 1 A (a bassa induzione, 2000 cicli di manovre max.)
	50 V DC / 1 A (a bassa induzione)
Modo di azionamento	Tipo S
Tipo di sgancio	TM (termomagnetico)
Grado della protezione	Intervento automatico (positivo)
Resistenza del dispositivo	11 mΩ
Prefusibile necessario	≥ 48 A ($I > I_{cn}$)
Potere di interruzione cortocircuito di misurazione I_{cn}	400 A (240 V AC)
	600 A (80 V DC)
Potere di interruzione cortocircuito	1000 A AC (277 V AC)
	1000 A DC (50 V DC)
	3000 V AC (Campo di azionamento)

Resistenza alla tensione	1500 V AC (Circuito di corrente principale e ausiliaria)
	1500 V AC (Circuito principale aperto)
	1000 V AC (Circuito di corrente ausiliaria aperto)
	1500 V AC (Polo a polo)
Max. cicli di manovre	6000 (240 V AC / 1 x I_n)
	3000 (80 V DC / 1 x I_n)
Fusibile	M1 (semi-ritardato)
Potenza dissipata	2,88 W (funzionamento nominale per canale)
Tensione dissipata	0,13 V (a 1 x I_n)
Tipo di commutazione del contatto	2 contatti di scambio


Contatto ausiliario

Tensione di esercizio minima U_{min} DC	10 V
Tensione d'esercizio massima I_{max} DC	240 V
Tensione d'esercizio massima I_{max} AC	240 V
Corrente d'esercizio minima I_{min}	10 mA
Corrente d'esercizio massima I_{max}	1 A

Dati di collegamento

Collegamento	a innesto
Collegamento	a innesto

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	24,6 mm
Altezza	45 mm
Profondità	52 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
	nero (RAL 9005)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V-0
Gruppo materiale isolante	II

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP30 (Campo di azionamento)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Prova dell'umidità	240 h, 95 % RH, 40 °C
Urti (esercizio)	30g (IEC 60068-2-27, Test Ea)
Vibrazione (esercizio)	8g (IEC 60068-2-6, Test Fc)

Omologazioni

Omologazione UL

Siglatura	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 1077

CSA

Siglatura	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04

Omologazione per settore navale

Siglatura	DNV GL

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	EN 60934

Montaggio

Tipo di montaggio	sull’elemento base


CB TM2 12A M1 P - Interruttore di protezione termomagnetico

2800888

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800888


Disegni

Disegno quotato




La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base e spina.

Disegno applicazione




La figura illustra le versioni a un polo

Disegno applicazione




Diagramma



Curva d'intervento
grigio: area DC, blu: area AC

Schema di collegamento



Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2800888

cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 140459

UL Recognized
ID omologazione: FILE E 140459

DNV GL
ID omologazione: TAE00003C7

VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40034683

CCC
ID omologazione: 2025010307749779

CSA
ID omologazione: 2786957

KC
ID omologazione: SW05012-15005

UAE-RoHS
ID omologazione: 22-09-50937

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	9,064 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com