Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3328.510

# Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 6/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)

# SK 3328.510 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3328.510 |
| Modèle | montage latéral |
| Description produit | Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. |
| Avantages | Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano<br>Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)<br>Gabarit de perçage<br>Matériel de fixation<br>Évaporateur électrique des condensats intégré |
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,1 kW<br>Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,39 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,52 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,76 kW |
| Tension nominale | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 13,4 A<br>Pour 60 Hz: 14,8 A |
| Courant de démarrage (max.) | Pour 50 Hz: 27 A<br>Pour 60 Hz: 27 A |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Débit d’air (en soufflage libre) | Circuit externe: 980 m³/h<br>Circuit interne: 980 m³/h |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44<br>Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21 |
| Modèle | montage latéral |
| Dimensions | Largeur: 400 mm<br>Hauteur: 1.580 mm<br>Profondeur: 295 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | Circuit externe IP 34<br>Circuit interne IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement | Fluide frigorigène: R-513A<br>Quantité: 0,95 kg<br>Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631<br>CO2 équivalent (CO2e): 0,6 t |
| Régulation de la température | Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C) |
| Plage de température de fonctionnement | 10 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C...70 °C |
| Plage de réglage | 20 °C...55 °C |
| Puissance nominale Pel | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,86 kW<br>Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,08 kW<br>Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,02 kW<br>Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,23 kW |
| Pression de régime tolérée (p max.) | 28 bar |
| Protection amont | Disjoncteur de transformateur: 18...25 A |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 69.35 |
| Poids brut | 73 |
| Numéro du tarif douanier | 84158200 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| EAN | 4028177323049 |
| E-Number Sweden | E3404557 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Certificats | EAC |
| Explications | FCC<br>Déclaration de conformité<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Déclaration de conformité UK |