


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.540

## Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 6/10/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.540 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».

## Caractéristiques

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                             | SK 3329.540                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle                                                | montage latéral                                                                                                                                                                                                                       |
| Description produit                                   | Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. |
| Avantages                                             | Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W                                                                  |
| Matériau                                              | Tôle d'acier                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur                                               | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                              |
| Composition de la livraison                           | Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano<br>Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)<br>Gabarit de perçage<br>Matériel de fixation<br>Évaporateur électrique des condensats intégré                   |
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,55 kW<br>Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,75 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,9 kW<br>Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 2 kW                                          |
| Tension nominale                                      | 400 V, 3~, 50 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Courant nominal max.                                  | Pour 50 Hz: 3,3 A<br>Pour 60 Hz: 3,4 A                                                                                                                                                                                                |

# Caractéristiques

|                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant de démarrage (max.)                                 | Pour 50 Hz: 6,8 A<br>Pour 60 Hz: 7,6 A                                                                                                                                           |
| Débit d'air (en soufflage libre)                            | Circuit externe: 1.200 m³/h<br>Circuit interne: 1.200 m³/h                                                                                                                       |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11<br>Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88                                                 |
| Modèle                                                      | montage latéral                                                                                                                                                                  |
| Dimensions                                                  | Largeur: 400 mm<br>Hauteur: 1.580 mm<br>Profondeur: 295 mm                                                                                                                       |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                    | Circuit externe IP 34<br>Circuit interne IP 54                                                                                                                                   |
| Protection category NEMA                                    | UL Type 12                                                                                                                                                                       |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement               | Fluide frigorigène: R-513A<br>Quantité: 1,15 kg<br>Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631<br>CO2 équivalent (CO2e): 0,73 t                                                   |
| Régulation de la température                                | Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)                                                                                                                                      |
| Plage de température de fonctionnement                      | 10 °C...55 °C                                                                                                                                                                    |
| Plage de température de stockage                            | -40 °C...70 °C                                                                                                                                                                   |
| Plage de réglage                                            | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                                    |
| Puissance nominale Pel                                      | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,19 kW<br>Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,46 kW<br>Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,45 kW<br>Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,75 kW |
| Pression de régime tolérée (p max.)                         | 28 bar                                                                                                                                                                           |
| Protection amont                                            | Disjoncteur-protecteur: 6,3...10 A                                                                                                                                               |
| Unité d'emballage                                           | 1 p.                                                                                                                                                                             |
| Poids net                                                   | 70.3                                                                                                                                                                             |
| Poids brut                                                  | 74                                                                                                                                                                               |

## Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 84158200      |
| EAN                      | 4028177323124 |
| E-Number Sweden          | E3404564      |
| ETIM 9                   | EC000855      |
| ETIM 8                   | EC000855      |
| ECLASS 8.0               | 27180704      |

## Approbation

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approbation  | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized)                         |
| Certificats  | EAC                                                                                                       |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Déclaration de conformité UK |