Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 3418.040

# Portafusibili a cavaliere

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# SV 3418.040 - Portafusibili a cavaliere

Tripolari, per interasse sbarre 60 mm.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SV 3418.040 |
| Esecuzione | Easy Connect |
| Materiale | Portafusibile a cavaliere: poliestere termoplastico (PBT) rinforzato con fibre di vetro<br>Protezione dai contatti accidentali: poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0<br>Protezione dai contatti accidentali: poliammide |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Elemento premontato pronto per l'allacciamento completo della copertura di protezione dai contatti diretti e morsetti di connessione esterni |
| Nota | L’utilizzo di conduttori di piccola taglia richiede l’impiego di puntalini terminali |
| Per sistemi sbarre con interasse | 60 mm |
| Connessione elettrica | Morsetto a mantello |
| Fusibili | D 02-E 18 (capocorda) |
| Rated insulation voltage | 690 V |
| Corrente nominale max. | 63 A |
| Tensione nominale di esercizio | 400 V (DC)<br>400 V, 3~ |
| Nota | Idoneo per fusibili a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Dimensioni | Larghezza: 41 mm<br>Altezza: 251 mm |
| Connessione di conduttori | 1,5 - 16 mm² |
| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm |
| Numero dei poli | 3 poli |

© Rittal 2025

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Tensione nominale di esercizio (L1 + L2) | 400 V (DC) |
| Tensione nominale di esercizio (L1 + L3) | 400 V (DC) |
| Confezione | 5 pz. |
| Peso netto | 1.5 |
| Peso lordo | 1.66 |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 0.066 |
| Codice tariffa doganale | 85369095 |
| EAN | 4028177674943 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ETIM 8 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |