Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.785
# Puntalino

Stato: 6/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.785 - Puntalino sfuso

Con collare in plastica.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | AS 4050.785 |
| Descrizione prodotto | Con collare in plastica. |
| Dati tecnici | Resistenza al calore fino a 105 °C |
| Materiale | Rame elettrolitico (E-Cu) con zincatura galvanica<br>Collare in plastica: polipropilene |
| Colore | nero |
| Lunghezza | 12 mm |
| AWG | 10 |
| Diametro interno | 6,3 mm |
| Colore Rittal | sì |
| Per sezione trasversale | 6 mm² |
| Nota | Con certificazione UL in combinazione con i relativi utensili, come ad esempio le macchine crimpatrici automatiche.<br>Per una consulenza personalizzata, contattate il vostro consulente Rittal. |
| Norme | AEH DIN 46228 |
| Adatto per nr. d'ord. | 4051.210 |
| Formato di consegna | Sfuso |
| Confezione | 100 pz. |
| Peso netto | 0.1 |
| Peso lordo | 0.04 |
| Codice tariffa doganale | 85369010 |
| EAN | 4028177815681 |
| ETIM 9 | EC000005 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)<br>UR |