# 218.63367

SPINA MOBILE
63A 3P+T 5h 600-690V 50Hz 60Hz
Morsetti a mantello



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie Commerciale | Serie OPTIMA |
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE |
| Descrizione | |

La SPINA MOBILE della Serie OPTIMA è progettata per una tensione nominale di 600-690V e una corrente nominale di 63A. Con configurazione 3P+T e riferimento orario 5h, offre un grado di protezione IP66/IP67/IP69, garantendo resistenza in ambienti difficili. Adatta per frequenze di 50Hz e 60Hz, è dotata di morsetti a mantello e uscite di tipo DIRITTA. La tecnologia EASY-PLUG assicura un'installazione rapida e sicura, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni industriali complesse.

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | PORTATILE |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 63A |
| Poli | 3P+T |
| Riferimento Orario | 5h |
| Tensione nominale | 600-690V |
| Frequenza d'impiego | 50Hz |
| | 60Hz |
| Morsetti | Morsetti a mantello |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | PORTATILE |
| Colore | NERO |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP | IP66/IP67/IP69 |
| Grado di protezione IK | IK08 |
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato |
| Uscita cavo | PRESSACAVO |

## DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

## OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---|---|
| Note | EASY-PLUG |



**SCAME PARRE S.p.A**
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG) Italy - +39 035 705000