# 242.32974

SPINA DA INCASSO
32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz 60Hz 70X87MM Morsetti a vite



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

## CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie Commerciale | Serie EUREKA |
| Descrizione sintetica | SPINA DA INCASSO |
| Descrizione | |

La SPINA DA INCASSO della Serie EUREKA è progettata per una tensione nominale di 380V a 50Hz e 440V a 60Hz, con una corrente nominale di 32A. Dotata di 3P+N+T, riferimento orario 3h e grado di protezione IP44, questa spina offre uscite di tipo A SQUADRA. Grazie ai morsetti a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile per le vostre esigenze professionali a 50Hz e 60Hz.

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | PARETE/INCASSO |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 32A |
| Poli | 3P+N+T |
| Riferimento Orario | 3h |
| Tensione nominale | 380V 50Hz / 440V 60Hz |
| Frequenza d'impiego | 50Hz |
| | 60Hz |
| Morsetti | Morsetti a vite |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | PARETE/INCASSO |
| Colore | ROSSO |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado di protezione IK | IK07 |
| Tipo di uscite disponibili | A SQUADRA |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato |
| Uscita cavo | PG16 |

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---|---|
| Flangia | 70X87MM |

## DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]