

590.DC0416**INTERRUTTORE/SEZIONATORE
16A DC D1 BOX (B)**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)
EN IEC 60947-1 (2021)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie COMMAND
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE/SEZIONATORE
Tipo	BOX (B)
Tipo installazione	B

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Poli	DC
Poli in serie	4
Taglia interruttore	D1
Tensione nominale	450V
Tensione di isolamento (Ui)	600VDC
	690VAC
Tensione di impulso (Uimp)	4kV
Corrente termica (Ithe)	30A
Corrente (Ie) in PV1-DC21B	32A(300Vdc)
	16A(450Vdc)
Corrente di breve durata	400A Icw(1s)
Terminali - Cavi flessibili	1.5-10mm ²
Terminali - Cavi rigidi	1.5-10mm ²

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipologia costruttiva	In aria libera
Tipo installazione	B
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di installazione	-25°C/+60°C

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	BOX (B) = Montaggio fondo quadro
	Ponticelli già cablati
	Fissaggio su guida DIN