# 805.RN1616.SS

PRESSACAVO
M16X1,5 PER CAVO NON ARMATO
Silicone IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM 2



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

CE

IEC 61241-1 (2004-05)
IEC 60079-7 (2006-07)
IEC 60079-0 (2004-01)
IEC 61241-0 (2004-07)
IEC 60079-1 (2003-11)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

## CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie Commerciale | Serie UNION-EX[AI] |
| Descrizione sintetica | PRESSACAVO |
| Tipo | PER CAVO NON ARMATO |

## CARATTERISTICHE EX

| | |
|---|---|
| Gruppo e categorie EX | II 2GD |
| | IM 2 |
| Modo protezione gas | Ex db I Mb |
| Modo protezione gas | Ex db IIC Gb |
| Modo protezione gas | Ex eb I Mb |
| Modo protezione gas | Ex eb IIC Gb |
| Modo protezione polveri | Ex tb IIIC Db IP66 |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP66/IP68 |
| Guarnizione | Silicone |
| Materiale | ACCIAIO INOX [AISI316L] |
| Colore | GRIGIO |
| Temperatura ambiente Ta min | -65 °C |
| Temperatura ambiente Ta max | 220 °C |

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---|---|
| Filettatura (tipo) | Metrico |
| Filettatura | M16X1,5 |
| Cavi (guaina esterna) | ø4÷6mm |
| | ø6÷8mm |
| | ø8÷10mm |
| Chiave fissaggio corpo (C1) | 24mm |
| Chiave fissaggio dado (C2) | 24mm |

## DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

## OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---|---|
| Note catalogo | Dimensione standard |
| | ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive. |
| | Il kit pressacavo è fornito con set di gommini per il bloccaggio del cavo; dado e guarnizione vanno acqustati separatamente. |