SCA430B5S

SPINA DA INCASSO
30A 3P 4W 5h 3Ø600V 75X75MM
Morsetti a vite



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

UL 1682
CSA C22.2 No 182.1-17

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA[UL]
Descrizione sintetica	SPINA DA INCASSO
Descrizione	

La spina da incasso della Serie OPTIMA[UL], con una tensione nominale di 3Ø600V e una corrente nominale di 30A, è progettata per prestazioni affidabili in ambienti industriali. Dotata di 3 poli e 4 fili, assicura una connessione sicura e stabile. Il riferimento orario a 5h e il grado di protezione IP44 garantiscono resistenza agli agenti esterni. I morsetti a vite semplificano l'installazione, mentre l'uscita diritta offre flessibilità. Certificata UL, questa spina è conforme agli standard di sicurezza internazionali, rendendola una scelta sicura e affidabile per applicazioni industriali.

Tipo installazione	INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	30A
Poli	3P 4W
Riferimento Orario	5h
Tensione nominale	3Ø600V
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	NERO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia	75X75MM

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	UL listed