Scheda prodotto
Caratteristiche

LV848596
Schermo morsettiera ausialiari MTZ2 4P



Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo di prodotto o componente	Coprimorsetto
Categoria accessori	Accessori telaio
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	4P
Corrente nominale [In]	3200 A 1600 A 4000 A 2000 A 800 A 2500 A 1250 A 1000 A

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,2 kg
Altezza imballo 1	14 cm
Larghezza imballo 1	55 cm
Lunghezza imballo 1	11 cm
Tipo unità imballo 2	P12
Numero unità imballo 2	120
Peso imballo 2	175,488 kg
Altezza imballo 2	30 cm
Larghezza imballo 2	80 cm
Lunghezza imballo 2	120 cm
Tipo unità imballo 3	BB1
Numero unità imballo 3	5
Peso imballo 3	6,812 kg
Altezza imballo 3	11 cm
Larghezza imballo 3	17 cm
Lunghezza imballo 3	60 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi