



Presentazione

Range of product	Multi 9
Tipo prodotto	Contatto aperto/chiuso
Nome dispositivo	OF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	3 A at 415 V, CA 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc]	240...415 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Passo 9 mm	1

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	85 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	73,5 mm
Peso prodotto	0,03 kg
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm ² (AWG 14) - rigido Morsetto a pinza (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm ² (AWG 16) - rigido
Lunghezza spelatura fili	9 mm per parte inferiore connessione
Coppia di serraggio	1 Nm parte inferiore

Ambiente

Standard	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Certificazioni prodotto	CSA UR UL CCC PCT
Temperatura ambiente	-25...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,100 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	37,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm

Confezione 2: profondità	26,500 cm
Confezione 2: peso	512,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,176 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------