Scheda prodotto
Caratteristiche

XUY388AA6N2S59
roller-electric sensor XUY - for conveyor - 388 mm - PNP



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma	Applicazione
Tipo di sensore elettronico	Sensore fotoelettrico
Nome del sensore	XUY
Forma del sensore	Roller sensor
Sistema di rilevamento	Prossimità
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipo uscita digitale	PNP
Prodotto per applicazioni specifiche	Conveyor system

Caratteristiche tecniche

Maximum voltage drop	<2 V a 100 mA (stato chiuso)
Lunghezza	388 mm

Ambiente

Certificazioni prodotto	CE cULus
Temperatura ambiente	0…50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20…80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.