Scheda dati

Specifiche



Schneider Electric On-Line UPS 8000VA 230V

SR18KXIET

Prezzo: 9.197,02 EUR

Panoramica

Presentazione	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.

Presentazione

Main input voltage	230 V 400 V trifase
Other input voltage	220 V 240 V
Input harmonic distortion	Meno del 7% a pieno carico
Efficiency at full load	160...280 V
Input connection	1 Cablato 3 fili (1F+N+T) 1 Cablato 5 conduttori (3F+N+T)
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Output voltage	230 V
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	6400 W
Rated power in VA	8000 VA
Output connection	4 IEC 60320 C13 6 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connection	Cablato 3 cavi for 1 zone(s)
Bypass type	Bypass interno (automatico e manuale)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Meno del 3%
Maximum configurable power in VA	8000 VA
Maximum configurable power in W	6400 W
UPS topology	On-Line
Waveform type	Uscita sinusoidale
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall'utente +/- 0,1 sync alla rete
Batteria di ricambio	APCRBC140

Grafici

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Caratteristiche tecniche

Additional information	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Emergency power off	Sì
Free slot	1
Alarm	Allarme funzionamento da batteria : Allarme batteria quasi scarica : Allarme sovraccarico continuativo
Surge energy rating	1265 J
Noise filtering	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449
Number of rack unit	6U
Color	Nero
Height	432 mm
Width	263 mm
Depth	736 mm
Product weight	110,68 kg
Mounting location	Lato anteriore
Mounting preference	Basso
Mounting mode	Non montabile su rack
Two post mountable	0
USB compatible	No
Provided equipment	CD con software Interventi manuali cavo di controllo RS-232 manuale utente
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	C-Tick CE GOST VDE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % senza condensa
Storage relative humidity	0…95 % senza condensa
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	1603 Btu/h

Operating altitude	0...10000 ft

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	Batteria PB
Extendable runtime	1
Included battery module	4
Typical recharge time	2,2 H
RBC quantity	2
Battery life	3…5 a
Battery charging power	782 W nominale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	55,200 cm
Confezione 1: larghezza	59,700 cm
Confezione 1: profondità	99,100 cm
Peso imballo (Kg)	128,820 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**25 460 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**1 014 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**11 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**24 423 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**10 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**3cb16bb2-6c00-469c-b9cb-76c89754d96d**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**65**
Batteria rimovibile	**Sostituibile dall'utente**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Image of product / Alternate images

Alternative

