# Scheda dati

Specifiche



## Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

OVA47111

**Prezzo: 122,40 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Exiway |
| **Nome Prodotto** | Exiway Trend |
| **Tipo Prodotto** | Illuminazione di emergenza |
| **Applicazione** | Illuminazione di emergenza |
| **funzione** | Autodiagnosi (Activa) |
| **Operational mode** | Permanente<br>Non Permanente |
| **numero di batterie** | 1 x 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) |
| **Colore** | Bianco |
| **Sorgente luminosa** | LED |
| **distanza visibilità** | 20 m |
| **Colore sorgente luminosa** | Bianco |
| **Dettaglio morsettiera** | Morsettiera a 3 ingressi |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Montaggio dispositivo** | Parete<br>Incasso |
| **Supporto al montaggio** | Parete<br>Soffitto |
| **Tensione nominale di impiego [Ue]** | 230 V CA 50/60 Hz |
| **potenza assorbita in VA** | 3,9 VA non Permanente<br>5 VA permanente |
| **potenza assorbita in W** | 0,31 W non Permanente<br>1,69 W permanente |
| **Classe Di Isolamento** | Classe II |
| **Vita attesa LED** | 100000 H |
| **Funzione disponibile** | LED multicolore, indicatore locale<br>Funzionamento SE/SA selezionabile |
| **Test funzionale** | Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia |
| **Autonomia** | 1h<br>1,5h<br>2h<br>3h |
| **tempo di ricarica** | 12 H |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **flusso luminoso** | Condizione di emergenza: 110 lm for 1h<br>Condizione di emergenza: 90 lm for 1,5h<br>Condizione di emergenza: 70 lm for 2h<br>Condizione di emergenza: 50 lm for 3h<br>Permanente (SA): 70 lm |
| **Segnalazione locale** | LED |
| **Funzione di segnalazione** | Modalità emergenza<br>Guasto dispositivo |
| **materiale** | Policarbonato autoestinguente |
| **altezza** | 116 mm |
| **profondità** | 37 mm |
| **larghezza** | 292 mm |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Grado Di Protezione IP** | IP65 |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK09 |
| **Resistenza Al Fuoco** | 850 °C |
| **Certificazioni Prodotto** | CE<br>ENEC |
| **Temperatura Ambiente** | 0…40 °C |
| **norme di riferimento** | EN 60598-1: II<br>EN 60598-2-22<br>EN 62471<br>EN 62034 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 12,1 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 4,4 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 29,6 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 460 g |
| **Unità di misura confezione 2** | S03 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 12 |
| **Confezione 2: altezza** | 30 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 30 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 40 cm |
| **Confezione 2: peso** | 5,961 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 60 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conforme |
| Regolamento REACh | Non contiene SVHC oltre i limiti |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Informazioni sulla fine della vita |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Ritiro del prodotto | Sì |
| Etichetta RAEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

