# Scheda dati

Specifiche

## Spina fissa BT da parete IP67 16A 220V 3P+N+T

83556

Fine Commercializzazione prevista il: 15 ago 2026

**Prezzo: 25,75 EUR**

In esaurimento

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Mureva |
| **Tipo Prodotto** | Spina |
| **Nome Dispositivo** | Mureva plug |
| **categoria spina, presa** | Bassa tensione (Low Voltage) |
| **Numero di poli** | 3P+N+T |
| **Tipo di rete** | CA |
| **presa standard** | Industriale |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Modalità di montaggio** | Parete |
| **forma** | Ad angolo |
| **Corrente Nominale [In]** | 16 A |
| **Tensione nominale di esercizio [ue]** | 200...250 V |
| **Frequenza Di Rete** | 50/60 Hz |
| **posizione morsetto di terra (senso orario)** | 9 h |
| **materiale spina, presa** | Tecnopolimero autoestinguente |
| **materiale contatti** | Pin: ottone placcato nichel |
| **Collegamenti - morsetti** | Viti prigioniere |
| **Sezione cavi** | 1…4 mm² |
| **Ingresso Cavi** | Collarino cavo |
| **Tipo Di Thread** | Pg 21 |
| **peso prodotto** | 0,458 kg |
| **Dimensioni base** | 106 x 130 mm |
| **altezza** | 134 mm |
| **larghezza** | 106 mm |
| **profondità** | 169 mm |
| **Colore** | Grigio (RAL 7035) |
| **codice colore tensione** | Blu |

## Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | EN 60309-1<br>EN 60309-2 |
| **Grado Di Protezione IP** | IP67 conforming to CEI 60529 |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK08 conforme aEN 62262 |
| **Resistenza Al Fuoco** | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1 |
| **Umidità relativa** | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| **Altitudine Di Funzionamento** | 2000 m |
| **temperatura ambiente di funzionamento** | 35 °C ( 86400 s )<br>-25…40 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 10,700 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 13,100 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 16,900 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 396,000 g |
| **Unità di misura confezione 2** | BB1 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 2 |
| **Confezione 2: altezza** | 12,700 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 27,400 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 27,400 cm |
| **Confezione 2: peso** | 906,000 g |
| **Unità di misura confezione 3** | S03 |
| **Numero di unità per confezione 3** | 8 |
| **Confezione 3: altezza** | 30,000 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 30,000 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 40,000 cm |
| **Confezione 3: peso** | 4,432 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **7 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **3 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Numero SCIP | **661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conformi Per Esenzione** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **33** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **No** |