

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsante iPB 1NC 20A 250Vca grigio

A9E18030

**Prezzo: 25,95 EUR**

### Presentazione

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| range of product     | Acti9                        |
| Nome Prodotto        | Acti 9 iPB                   |
| Tipo Prodotto        | Pulsante                     |
| Nome Dispositivo     | iPB                          |
| Norme Di Riferimento | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1 |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione e tipologia contatti      | 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corrente di esercizio nominale [Ie]    | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di impiego [Ue]      | 250 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tipo di comando                        | 1 pulsante Grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modalità di montaggio                  | Fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Supporto al montaggio                  | Guida DIN simmetrica 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Lato superiore: Clario<br>Lato superiore: Libro<br>Lato superiore: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Passo 9 mm                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| altezza                                | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| larghezza                              | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| profondità                             | 71,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colore                                 | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durata elettrica                       | AC-22: 30000 cicli CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connessioni - morsetti                 | Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² rigido<br>Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² flessibile<br>Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm² Flessibile con ghiera<br>Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² rigido<br>Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² flessibile<br>Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm² Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili            | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coppia di serraggio                    | 1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Ambiente

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Tropicalizzazione    | 2            |
| Umidità relativa     | 95 % a 55 °C |
| Temperatura Ambiente | -35...70 °C  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C |
|---------------------------|-------------|

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,800 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 38,900 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,800 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 23,300 cm |
| Confezione 2: peso               | 522,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 108       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,197 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | No                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                              |
| Numero SCIP                                                                                                        | 1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2            |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                        |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a>    |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 23                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |