

Scheda dati

Specifiche



CanOpen Master M580

BMECXM0100

! Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

! Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

! In esaurimento

Prezzo: 1.658,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione CANopen
tipo di struttura	Bus di campo industr. aperto

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	M580 PLC
Interfaccia	Connettore DB9
metodo di accesso	CSMA/CA CANopen
modo di trasmissione	NRZ
mezzo di supporto trasmissione	CANopen doppino schermato intrecciato
velocità di trasmissione	20 kbit/s, 2500 m per CANopen porta con ripetitore 50 kbit/s, 1000 mcon ripetitore 125 kbit/s, 500 mcon ripetitore 250 kbit/s, 250 mcon ripetitore 500 kbit/s, 100 msenza ripetitore 1 Mbit/s, 20 msenza ripetitore
numero di slave	63
servizio di comunicazione	CiA DSP 301 V4.02
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC interno
assorbimento di corrente	100 mA
formato del modulo	Standard

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-45...85 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<= 2000 m
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	12,100 cm
Peso imballo (Kg)	180,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,255 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	120 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	107 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	32
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative





