Scheda dati

Specifiche



Interruttore orario meccanico IH, 60min, 1 canale

CCT15338

Prezzo: 107,85 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 IH
Nome Dispositivo	IH
Tipo Prodotto	Interruttore orario meccanico
Numero di vie	1
Funzione disponibile	Commutazione orario manuale

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada alogena 230 V CA 1100 W Lampada fluocompatta 230 V CA 600 VA Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x ballast elettronico 40 W 12 µF Lampada fluorescente compattaballast elettronico 25 W Lampada LED < 2 W 20 W Lampada LED 2...8 W 180 W
durata del ciclo	60 min
Massimo numero di commutazioni	48 on - 48 off
Durata intervallo minimo	37,5 s
Tipo di regolazione	Commutazione orario manuale
Potenza assorbita W	0,9 W
Massima corrente di commutazione	10 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA - 15...10 % a 50 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Supporto al montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	6
Colore	Bianco (RAL 9003)
connessioni - morsetti	Terminali senza viti
Capacità di serraggio connessioni	2 x 0.5...2 .5 mm²
larghezza	54 mm
altezza	90 mm
profondità	66 mm
peso prodotto	0,184 kg
Norme Di Riferimento	EN 60730-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20…55 °C
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione IP	IP20 conforme a EN 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,900 cm
Confezione 1: larghezza	7,900 cm
Confezione 1: profondità	10,500 cm
Peso imballo (Kg)	141,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,591 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Si**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**