
# Scheda dati

Specifiche



## Canalis - Elemento rettilineo - 63 A - 6 con derivazioni

KSA1000ED4081

**Prezzo: 1.612,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Canalis |
| **Nome Dispositivo** | KSA |
| **Tipo Di Offerta** | Rising main |
| **Tipo Prodotto** | Elemento rettilineo |
| **descrizione condotto sbarre** | Vertical distribution length |
| **compatibilità prodotto** | Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A |
| **Conductors material** | Alluminio |
| **polarità condotto sbarre** | 3L + N + PE |
| **numero uscite di derivazione** | 1 |
| **Corrente nominale di impiego [Ie]** | 1000 A a 35 °C |
| **Grado Di Protezione IP** | IP55 conforming to CEI 60529 |
| **Modalità di montaggio** | Con viti |
| **Tipo Di Dimensione** | Fisso |
| **lunghezza** | 0,8 m |
| **Colore** | Bianco (RAL 9001) |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **numero di poli** | 4 |
| **Posizione neutro** | Destra |
| **Posizione di montaggio** | Verticale |
| **Tensione nominale di esercizio [ue]** | 230...690 V |
| **Frequenza Di Rete** | 50/60 Hz |
| **Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]** | 8 kV |
| **Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]** | 690 V |
| **Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]** | 37,4 kA |
| **Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]** | 78,7 kA |
| **Collegamento elettrico** | Contatto scorrevole |
| **larghezza** | 113 mm |
| **altezza** | 146 mm |
| **peso prodotto** | 16,8 kg |
| **campo magnetico irradiato** | 1,27 µT |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **limite stress termico** | 1758000 kA²s |
| **THDI** | 0…15 % 1000 A<br>15…33 % 800 A<br>33…100 % 630 A |
| **Maximum voltage drop** | <0,005 V con fattore di potenza = 1 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m<br><0,007 V con fattore di potenza = 0,9 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m<br><0,007 V con fattore di potenza = 0,8 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m<br><0,008 V con fattore di potenza = 0,7 a 50 Hz con 1 A per una lunghezza di 100 m |
| **Norme** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Grado Di Protezione Ik** | IK08 conforme aCEI 62262 |
| **Temperatura ambiente di funzionamento** | 35 °C (senza declassamento)<br>55 °C (con fattore di declassamento) |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 12,500 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 17,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 103,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 19,480 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | P2M |
| **Numero di unità per confezione 2** | 4 |
| **Confezione 2: altezza** | 150,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 200,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 89,920 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| Imballaggio senza plastica | Sì |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conforme |
| Regolamento REACh | Non contiene SVHC oltre i limiti |
| Stato privo di alogeni | Prodotto privo di alogeni |
| Senza PVC | Sì |
| Senza silicone | Sì |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | No |
| Etichetta RAEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |