


Scheda dati

Specifiche

SUPPORTO BUSBAR POSTERIORE LINERGY BS 630A



LGY4193

Prezzo: 88,60 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Nome Prodotto	Sbarre in rame
Compatibilità Gamma	Linergy sbarre in rame barra collettrice Prisma Prisma P Cassetta Prisma Prisma G Cassetta

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Sbarre in rame posteriore barra
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Estensione quadro - larghezza 600 mm
corrente ammessa	630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 32 x 8 mm
Corrente nominale ammissibile di breve durata [I _{bw}]	15 kA (1 s) a 630 A per 450 mm tra interasse supporti 20 kA (1 s) a 630 A per 300 mm tra interasse supporti 25 kA (1 s) a 630 A per 225 mm tra interasse supporti 30 kA (1 s) a 630 A per 225 mm tra interasse supporti 35 kA (1 s) a 630 A per 175 mm tra interasse supporti
Quantità Per Confezione	Set da 1

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,100 cm
Confezione 1: larghezza	5,200 cm
Confezione 1: profondità	46,400 cm
Peso imballo (Kg)	260,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	6,300 cm
Confezione 2: larghezza	51,300 cm
Confezione 2: profondità	51,700 cm
Confezione 2: peso	2,840 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	280
Confezione 3: altezza	65,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	86,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì