# Scheda dati

Specifiche



## Adattatore per sistema sbarre di distribuzione - 3P - da 80 a 250 A - 60 mm

LV429372

**Prezzo: 234,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | Linergy |
| **Nome Prodotto** | PowerTag M630 |
| **Nome Dispositivo** | LA9Z |
| **Tipo Prodotto** | Adattatori per sistemi sbarre |
| **Numero di direzioni** | 1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Compatibilità gamma** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSeT -<br>PanelSeT<br>TeSys<br>Compact |
| **Compatibilità Del Prodotto** | GV7<br>PowerPact NJ<br>NSX100...250 |
| **Numero di poli** | 3P |
| **corrente ammessa** | 200 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 5 mm<br>250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 15 x 5 mm<br>250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm<br>250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 25 x 5 mm<br>250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm<br>250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 10 mm<br>250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 10 mm<br>250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 10 mm |
| **Tensione nominale di isolamento [Ui]** | 690 V |
| **passo condotto sbarre** | 60 mm |
| **larghezza** | 104 mm |
| **altezza** | 190 mm |
| **profondità** | 63 mm |
| **Colore** | Grigio antracite |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Grado di Protezione IP** | IP20 conforme a CEI 60529 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 9,200 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Confezione 1: larghezza** | 11,300 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 20,800 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 876,000 g |
| **Unità di misura confezione 2** | S04 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 12 |
| **Confezione 2: altezza** | 30 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 40 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 60 cm |
| **Confezione 2: peso** | 11,358 kg |
| **Unità di misura confezione 3** | P06 |
| **Numero di unità per confezione 3** | 48 |
| **Confezione 3: altezza** | 75,000 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 60,000 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 80,000 cm |
| **Confezione 3: peso** | 55,556 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **Sì** |
| Imballaggio senza plastica | **No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conformi Per Esenzione** |
| Regolamento REACh | **Contiene SVHC oltre i limiti** |
| Stato privo di alogeni | **Prodotto con parti in plastica prive di alogeni** |
| Senza PVC | **Sì** |
| Senza silicone | **Sì** |

### Use Longer

#### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Ritiro del prodotto | **Sì** |
| Etichetta RAEE | **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.** |