
Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra di fondo NS250 V fisso/rot L250

LVS03051

Prezzo: 84,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Canalina a pavimento - largezza 300 mm Canalina a parete - largezza 300 mm Armadio - largezza 400 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione 1 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione 1 3P: fisso CVS250 verticale installazione 1 4P: fisso CVS250 verticale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione 1 3P: innesto NSX100...160 verticale installazione 1 4P: innesto NSX100...160 verticale installazione 1 3P: fisso NSX250 verticale installazione 1 4P: fisso NSX250 verticale installazione 1 3P: innesto NSX250 verticale installazione 1 4P: innesto NSX250 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	300 mm
altezza	300 mm
peso prodotto	0,5 kg

Functional unit	300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale 9 178 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,2 cm
Confezione 1: profondità	22,0 cm
Peso imballo (Kg)	508,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,934 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì