
Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS630 estr3P/4P H

LVS03462

Prezzo: 333,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - largezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: estraibile NSX400 orizzontale installazione 1 4P: estraibile NSX400 orizzontale installazione 1 3P: estraibile NSX630 orizzontale installazione 1 4P: estraibile NSX630 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 6 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 6 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	575 mm
altezza	296 mm
peso prodotto	3,38 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,477 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm

Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	14,700 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	188,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

