

# Scheda dati

Specifiche



## 4 Barre filettate 250A L1000

LVS04162

**Prezzo: 349,00 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                          |
| Gamma Prodotto              | Linergy                                                          |
| Tipo Prodotto               | Barra collettice                                                 |
| Nome Prodotto               | Sbarre in rame                                                   |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| descrizione condotto sbarre | Barra piatta                                                     |
| Quantità Per Confezione     | Set da 4                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| direzione di installazione                          | Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore                                                                                                                                            |
| installation description                            | Armadio - larghezza 650 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 250 A a 35 °C                                                                                                                                                                                     |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 13 kA (1 s) per 2 supporti                                                                                                                                                                        |
| Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]        | 40 kA                                                                                                                                                                                             |
| Sezione condotto sbarre                             | 20 x 5 mm                                                                                                                                                                                         |
| lunghezza                                           | 1000 mm                                                                                                                                                                                           |
| larghezza                                           | 20 mm                                                                                                                                                                                             |
| profondità                                          | 5 mm                                                                                                                                                                                              |
| peso prodotto                                       | 3,52 kg                                                                                                                                                                                           |
| Colore                                              | Naturale                                                                                                                                                                                          |
| tipo di connessione condotto sbarre                 | Foro filettato M6                                                                                                                                                                                 |
| passo del collegamento                              | Connessione ogni 25 mm                                                                                                                                                                            |

### Ambiente

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificazioni Prodotto | ASTA                       |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 13,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 109,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 3,476 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 60         |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 221,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 84 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 47 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 35 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni  |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                               |
| Senza silicone                                                                                                     | Sì                                               |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 98                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |