


# Scheda dati

Specifiche



## Supporto barre canalina G

LVS04192

**Prezzo: 61,50 EUR**

### Presentazione

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gamma               | Linergy                                                                    |
| Gamma Prodotto      | Linergy                                                                    |
| Tipo Prodotto       | Supporto condotto sbarre                                                   |
| Nome Prodotto       | Sbarre in rame                                                             |
| Compatibilità Gamma | Linergy sbarre in rame barra collettrice<br>PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connessione contenitore-dispositivo                 | Sbarre in rame laterale barra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| installation description                            | Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| corrente ammessa                                    | 160 A - sezione trasversale barra distribuzione: 15 x 5 mm<br>250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm<br>400 A - sezione trasversale barra distribuzione: 32 x 5 mm<br>630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 32 x 8 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 10 kA (1 s) a 160 A per 450 mm tra interasse supporti<br>20 kA (1 s) a 400 A per 300 mm tra interasse supporti<br>13 kA (1 s) a 250 A per 450 mm tra interasse supporti<br>15 kA (1 s) a 400 A per 450 mm tra interasse supporti<br>15 kA (1 s) a 630 A per 450 mm tra interasse supporti<br>20 kA (1 s) a 630 A per 300 mm tra interasse supporti<br>25 kA (0,6 s) a 400 A per 300 mm tra interasse supporti<br>25 kA (1 s) a 630 A per 300 mm tra interasse supporti |
| peso prodotto                                       | 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quantità Per Confezione                             | Set da 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Ambiente

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Certificazioni Prodotto | ASTA                       |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 3,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 11,300 cm |
| Confezione 1: profondità     | 23,500 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 203,000 g |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 2     | S02        |
| Numero di unità per confezione 2 | 10         |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,380 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 320        |
| Confezione 3: altezza            | 71,000 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 78,960 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                                                                                                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                                                                                                                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a>                                                                                             |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                              |
| Senza PVC                       | Sì                                                                                                                                           |
| Senza silicone                  | Sì                                                                                                                                           |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 98                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |