Scheda dati

Specifiche



ARGUS Presence, relè a 2 canali, bianco polare

MEG5510-1219

Prezzo: 191,40 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Rilevatore di presenze ARGUS
Gamma	ARGUS
Nome Prodotto	Argus
Tipo Prodotto	Rilevatore presenze
tipo di carico	Lampada alogena: 2000 W, CA Motore: : 1000 VA, CA Capacitiva: : 10 A, 140 µF, CA Lampada a incandescenza: 2200 W, CA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: : 500 VA, CA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: : 1050 VA, CA Lampada a risparmio energetico: : 100 VA
Colore	Bianco artico
Codice Colore	RAL 9010
Tipo Di Imballo	Cartone

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220/230 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
compatibilità ingresso	Pulsanti e inserto elettronico
Tensione nominale di esercizio [ue]	220/230 V
Funzione ingressi	2 trigger esterno PL
Corrente in uscita	10 A 4 A
Numero di vie	2
Tipo di regolazione	Regolazione orario Sensibilità alla luce regolabile
Tipo di controllo	Controllo a distanza
Funzione disponibile	Funzione master
Temporizzazione	5...120 min 10 s...30 min
Soglia di luminosità	10…1000 lux
angolo di rilevamento orizzontale	0…360 °
detection range	Raggio: 7 m
materiale	PC (policarbonato) Brillante
Montaggio dispositivo	Soffitto
altezza di montaggio	2,5 m

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	0…25 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,100 cm
Confezione 1: larghezza	14,300 cm
Confezione 1: profondità	18,100 cm
Peso imballo (Kg)	272,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	19,900 cm
Confezione 2: larghezza	30,400 cm
Confezione 2: profondità	40,200 cm
Confezione 2: peso	2,002 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**11 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Prodotto privo di alogeni**
Senza PVC	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**9**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**No**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**