Scheda dati

Specifiche



Rilevatore di presenza Argus Presence, Slave, bianco polare

MEG5570-1019

Prezzo: 143,80 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Rilevatore di presenze ARGUS
Gamma	ARGUS
Nome Prodotto	Argus
Tipo Prodotto	Rilevatore presenze
Colore	Bianco artico
Codice Colore	RAL 9010
Tipo Di Imballo	Cartone

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	220/230 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	220/230 V
funzione in uscita	4 trigger esterno PL
Tipo di regolazione	Regolazione orario
Funzione disponibile	Funzione slave
angolo di rilevamento orizzontale	0…360 °
detection range	Raggio: 7 m
materiale	PC (policarbonato) Brillante
Montaggio dispositivo	Soffitto
altezza di montaggio	2,5 m

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	0…25 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,100 cm
Confezione 1: larghezza	14,400 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Peso imballo (Kg)	240,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	19,700 cm
Confezione 2: larghezza	30,500 cm
Confezione 2: profondità	40,500 cm
Confezione 2: peso	1,806 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**12 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Stato privo di alogeni	**Prodotto privo di alogeni**
Senza PVC	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**9**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**No**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**