Scheda dati

Specifiche



Kit per carichi pesanti composto da 2 staffe, PanelSeT S3D, Carico massimo 400 kg

NSYAEFPFS3DW40

Prezzo: 109,30 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di fissaggio
Tipo Prodotto	Supporto per fissaggio a parete
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Alto e basso, sul retro del contenitore
Compatibilità Gamma	PanelSeT
Composizione Dispositivo	Viti di fissaggio 2 dado 2 guarnizione stagna premontata
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio
Tipo Di Fissaggio	Avvitato - tipo di vite M8 - interno posizione
Carico Permanente Ammissibile	350 kg
Altezza	Centri di fissaggio: 47 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	Distanza parete-cassetta : 7,5 mm
peso prodotto	1,375 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,290 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì