


Scheda dati

Specifiche

Supporto di base per barra verticale 600 mm



NSYAS600

Prezzo: 107,35 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori di supporto
Tipo Prodotto	Supporto per sbarre
Anwendung	Applicazione Prisma Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Basso
posizione condotto sbarre	Verticale
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF Linergy Linergy LGYE Linergy sbarre in rame Prisma Prisma PH

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	Linergy LGYE laterale barra Sbarre in rame laterale barra
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 supporto barra isolante 1 supporto metallo
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: Plastica Supporto metallo: acciaio
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - cornice inferiore dell'armadio posizione
Altezza	66 mm
Larghezza	Centri di fissaggio: 550 mm Nominale: 600 mm
Profondità	39 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	60,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,342 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

