
Scheda dati

Specifiche



Supporti sbarra verticale 800 int. 115, Spacial SF, Distanza tra le barre 115 mm. Per larghezze da 800 mm

NSYAS800L

Prezzo: 142,20 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessori di supporto
Tipo Prodotto	Supporto per sbarre
Anwendung	Multifunzione Applicazione Prisma
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Basso
posizione condotto sbarre	Verticale
Compatibilità Gamma	Linergy Linergy LGYE Linergy sbarre in rame Prisma Prisma PH

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Linergy LGYE laterale barra Sbarre in rame laterale barra
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 supporto barra isolante 1 supporto metallo
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: Plastica Supporto metallo: acciaio
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - cornice inferiore dell'armadio posizione
Altezza	66 mm
Larghezza	Centri di fissaggio: 750 mm Nominale: 800 mm
Profondità	39 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	78,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,188 kg
Unità di misura confezione 2	PAL

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	32,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**16 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**10 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Si**