


Scheda dati

Specifiche



2 supporti orizzontali 3200A, 600 mm

NSYBHS600

Prezzo: 143,65 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio sbarre
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Multifunzione Applicazione Prisma
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore
Supporto al montaggio	Montanti verticali
posizione condotto sbarre	Orizzontale
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF Linergy Linergy LGYE Linergy sbarre in rame Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFM PanelSeT PanelSeT SFX

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Sbarre in rame orizzontale barra - fisso
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: Plastica Supporto metallo: acciaio
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Altezza	59,25 mm
Larghezza	Centri di fissaggio: 510 mm
Profondità	39 mm
Corrente Nominale [In]	3200 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,000 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	1,682 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	48,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	190,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Senza PVC	Sì
Senza silicone	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

