

Scheda dati

Specifiche



Supporti volanti barre 3200A

NSYBSA

Prezzo: 95,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio sbarre
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Su sbarra
posizione condotto sbarre	Orizzontale Verticale
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SFX

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 Supporti per barra di isolamento
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: Plastica
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Corrente Nominale [In]	3200 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	31,000 cm
Peso imballo (Kg)	870,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	50,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	106,000 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si
Senza silicone	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si