

Scheda dati

Specifiche



2 sbarra di supporto verticale 3200A
400x400 mm

NSYBVS400

Prezzo: 145,35 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio sbarre
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Applicazione Prisma Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore
posizione condotto sbarre	Verticale
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: Plastica Supporto metallo: acciaio
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Larghezza	Centri di fissaggio: 350 mm Nominale: 400 mm
Profondità	39 mm
Corrente Nominale [In]	3200 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	39,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,520 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	125
Confezione 2: altezza	55,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	200,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

