

Scheda dati

Specifiche



2 sbarra di supporto verticale 3200A
500x500 mm

NSYBVS500

Prezzo: 151,90 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio sbarre
Tipo Prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Multifunzione Applicazione Prisma
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore
posizione condotto sbarre	Verticale
Compatibilità Gamma	Linery Linergy LGYE Linery sbarre in rame Prisma Prisma PH

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Linery LGYE laterale barra - fisso Sbarre in rame laterale barra - fisso
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: Plastica Supporto metallo: acciaio
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Larghezza	Centri di fissaggio: 450 mm Nominale: 500 mm
Profondità	39 mm
Corrente Nominale [In]	3200 A

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,000 cm
Confezione 1: profondità	48,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,720 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	54,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	100,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	12 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

