Scheda dati

Specifiche

Griglia d'uscita 125x125 7035

NSYCAG125LPF

Prezzo: 26,55 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Prodotto	ClimaSys CA
Compatibilità Gamma	ClimaSys ClimaSys CV ventilatore
Certificazione	CSA
Tipo Prodotto	Griglia di uscita
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico
Accessorio / Parte Separata	Sistema di ventilazione ClimaSys
Tipologia Fissaggio	Agganciato Con viti
Composizione Dispositivo	1 telaio di supporto 1 parte esterna 1 filtro sintetico standard G2 M1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Materiale termoplastico (ASA PC)
Colore	Parte esterna: Grigio (RAL 7035)
Tipo di meccanismo di azionamento	125 x 125 mm
Altezza	Esterno: 170 mm
Larghezza	Esterno: 150 mm
Profondità	Esterno : 15 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	15,500 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Peso imballo (Kg)	220,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	56
Confezione 2: altezza	38,500 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	13,000 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	448
Confezione 3: altezza	91,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	119,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Si**
Senza silicone	**Si**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**8**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**No**