

Scheda dati

Specifiche



Finestra di controllo IP55 300x300 mm

NSYCW33

Prezzo: 798,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Tipo Prodotto	Finestra
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT CRN
Luogo di montaggio	Installazione su porta o pannello
Composizione Dispositivo	2 cerniera 1 serratura 1 schema di fissaggio e foratura 1 cornice con finestra
Materiale	Trasparente acrilico alluminio
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Chiusura con lucchetto
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Numero Chiave	2233X

Caratteristiche tecniche

Altezza	300 mm
Larghezza	300 mm
Profondità	77 mm
Tipo Di Installazione	Installazione interna

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	35,500 cm
Confezione 1: profondità	53,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,400 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	155,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	82,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì