# Scheda dati

Specifiche



## Cassetta di derivazione 155x105x61

NSYDB1510M

**Prezzo: 27,30 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma Prodotto** | PanelSeT SDB |
| **Applicazione** | Multifunzione |
| **Tipo Prodotto** | Box di giunzione |
| **Modello Pulsantiera** | Cassetta vuota |
| **Tipo Di Pannello Frontale** | Coperchio basso pieno |
| **Colore** | Grigio chiaro (RAL 7035) |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Altezza Nominale Cassetta** | 155 mm |
| **Larghezza Nominale Cassetta** | 105 mm |
| **Profondità Nominale Cassetta** | 61 mm |
| **Installazione Centralino** | Montaggio a muro |
| **Composizione Dispositivo** | 1 corpo<br>1 coperchio<br>1 vite coperchio |
| **Numero ingressi cavo** | 4 diametro: 20,5 mm (M20)<br>4 diametro: 25,5 mm (M25)<br>1 diametro: 32,5 mm (M32) |
| **Fissaggio Copertura** | Vite |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Finitura Superficie** | Polvere di epossipoliestere |
| **peso prodotto** | 0,458 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | IEC 62208 |
| **Grado di Protezione IP** | IP55 conforme a CEI 60529 |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK07 conforme aCEI 62262 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 7,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 17,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 11,500 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Peso imballo (Kg)** | 402,000 g |
| **Unità di misura confezione 2** | CAR |
| **Numero di unità per confezione 2** | 10 |
| **Confezione 2: altezza** | 14,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 33,500 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 34,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 4,020 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **4 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **No** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Non contiene SVHC oltre i limiti** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **96** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |

Image of product in real life situation

