Scheda dati

Specifiche



Guide fisse per cassetto profondità 600

NSYGF356

Prezzo: 54,95 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Guide fisse
Accessorio / Parte Separata	Accessori di supporto
Quantità Per Confezione	Set da 2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi VDA Actassi VDS
materiale	Acciaio trattato
Luogo di montaggio	Montanti
Numero Di Unità	24U 42U 38U 29U 33U 47U
Profondità	Rack : 600 mm Rack : 800 mm Rack : 100 mm
Tipo Di Fissaggio	Fissaggio diretto: montante
Carico permanente ammissibile	60 kg
Distanza Interassiale	258 mm
distanza tra supporti cavo	350 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,500 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	837,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	177,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì