Scheda dati

Specifiche



Piastra interna in lamiera 1400x1000 mm

NSYMP1410

Prezzo: 216,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	- H: 1400 mm W: 1000 mm
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
Composizione Dispositivo	1 piastra di montaggio 2 Zoccoli di scorrimento
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Lamiera zincata

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con staffe di fissaggio
Carico Massimo	300 kg/m²
Carico Permanente Ammissibile	500 kg posizione intermedia 600 kg retro della cassetta
Altezza	Centri di fissaggio: 1250 mm Nominale: 1400 mm Reale: 1297 mm
Larghezza	Centri di fissaggio: 850 mm Nominale: 1000 mm Reale: 896 mm
Profondità	27 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	99,000 cm
Confezione 1: profondità	143,500 cm
Peso imballo (Kg)	27,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	86,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	210,000 cm
Confezione 2: peso	568,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**277 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**145 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**54 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**77 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**