
# Scheda dati

Specifiche



## Pannello preforato Telequick 800x800

NSYMR88

**Prezzo: 182,25 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | PanelSeT |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessorio di montaggio |
| **Tipo Prodotto** | Piastra di montaggio |
| **Applicazione** | Multifunzione |
| **Per Dimensioni Nominali Cassetta** | - H: 800 mm W: 800 mm |
| **Luogo di montaggio** | Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori<br>Guida scorrevole |
| **Descrizione Piastra Di Montaggio** | Telequick forata |
| **Compatibilità Gamma** | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 1 |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Finitura Superficie** | Rivestito di zinco |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Tipo Di Fissaggio** | Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8<br>Con elemento di fissaggio |
| **Altezza** | 750 mm |
| **Larghezza** | 751 mm |
| **Profondità** | 15 mm |
| **Spessore** | 2 mm |
| **peso prodotto** | 3,94 kg |
| **Numero Di Slot Su Singolo Rack** | 1224 |
| **Particolarità Variante** | Installazione sul fondo della cassetta/armadio |
| **Tipo di meccanismo di azionamento** | 11 x 26 mm |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 1,500 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 75,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 75,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 4,036 kg |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 2** | PAM |
| **Numero di unità per confezione 2** | 89 |
| **Confezione 2: altezza** | 91,500 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 100,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 375,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conforme |
| Regolamento REACh | Non contiene SVHC oltre i limiti |
| Senza PVC | Sì |
| Senza silicone | Sì |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |