# Scheda dati

Specifiche



## Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1600x800x400 mm

NSYSM16840

**Prezzo: 1.083,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | PanelSeT |
| **Nome Prodotto** | PanelSeT SM |
| **Tipo Prodotto** | Cassetta compatta |
| **Applicazione** | Multifunzione |
| **Tipo Accessorio D'Installazione** | Armadio |
| **Composizione Dispositivo** | 1 corpo<br>1 piastra passacavo<br>1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta<br>4 staffa per piastra di montaggio<br>1 porta |
| **Parti Rimovibili** | Porta Con viti cerniera<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti |
| **Altezza Nominale Cassetta** | 1600 mm |
| **Larghezza Nominale Cassetta** | 800 mm |
| **Profondità Nominale Cassetta** | 400 mm |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Numero Di Porte** | Fronte: 1 porta(e) |
| **Apertura Porta** | Reversibile (120 °) |
| **Tipo Di Porta** | Semplice |
| **Tipo Dispositivo Di Chiusura** | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm |
| **Corpo Lampada** | Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati<br>Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato |
| **Descrizione Piastra Di Montaggio** | Senza piastra di montaggio |
| **Tipo piastra di ingresso cavi** | Standard |
| **Ingresso Cavi** | 1 ingresso |
| **Materiale** | Corpo: sheet steel<br>Porta: sheet steel<br>Cerniera: zama |
| **Finitura Superficiale** | Polvere di epossipoliestere |
| **Colore** | Contenitore: Grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005) |
| **Accessibilità Per Uso** | Anteriore |
| **peso prodotto** | 76,5 kg |

## Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | IEC 62208 |
| **Certificazioni Prodotto** | DNV<br>UL<br>BV |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK10 conforme a CEI 62262<br>conforme a UL<br>conforme a cUL |
| **Grado Di Protezione Ip** | IP55 conforme a CEI 60529 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 173,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 85,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 49,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 77,500 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | PAL |
| **Numero di unità per confezione 2** | 2 |
| **Confezione 2: altezza** | 173,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 85,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 98,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 155,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **529 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **174 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **154 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **12 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **190 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **No** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Numero SCIP | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conformi Per Esenzione** |
| Regolamento REACh | **Contiene SVHC oltre i limiti** |
| Senza PVC | **Sì** |
| Senza silicone | **Sì** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **89** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











