
Scheda dati

Specifiche



Angolari anteriori 1000x100 mm - PanelSeT SF/SM

NSYSPF10100

Prezzo: 184,90 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Fronte zoccolo
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 4 copertura angolo 1 pannello frontale 1 pannello posteriore 4 angolo
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT SFN
Supporto Di Montaggio	Pannelli laterali zoccolo

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - su struttura posizione
Colore	Grigio (RAL 7022)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Carico permanente ammissibile	1300 kg
Altezza	100 mm
Larghezza	Nominale: 1000 mm

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20 (zoccolo completo)
Grado Di Protezione Ik	IK10

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	102,000 cm
Peso imballo (Kg)	5,800 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	103,000 cm
Confezione 2: larghezza	102,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	292,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**39 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**24 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**13 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Si**
Senza silicone	**No**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Si**