
Scheda dati

Specifiche



Confezione da 2 traverse 65x1000

NSYSQCR65100

Prezzo: 139,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Guide ad aggancio rapido
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
Luogo di montaggio	Tra traverse tecniche Sulla struttura del contenitore
Supporto Di Montaggio	Profilo di adattamento, su cassette armadi SM
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 2 traverse
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Zincato
Tipo Di Fissaggio	Con viti Agganciato - su struttura posizione
Regolazione	Regolabile con passo 25 mm
Numero Di File Orizzontali	2
Carico Max	50 kg
Altezza	Nominale: 1000 mm Utile: 910 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	27 mm
Spessore	1,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: profondità	96,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,176 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	180
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	405,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**15 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**5 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Image of product / Alternate images

Alternative

